



Klappen Sie das Moskitonetz mit dem schwarzen Sichtschutz zur Außenseite des Fahrzeugs hin auf.



Halten Sie das Moskitonetz mit Klammern fest und achten Sie darauf, dass es zentriert und eben positioniert ist.



Lösen Sie den mittleren Teil der Gummidichtung.



Platzieren Sie den mittleren Teil des Moskitonetzes zwischen dem Dichtungsgummi und dem Türrahmen und führen Sie die Schließhaken für die Türen durch die Schlitze in der Gitterumrandung.



Setzen Sie den Dichtungsgummi wieder in seine Position und fixieren Sie so das Gitter.



Wiederholen Sie den gleichen Vorgang in Abschnitten von 50/60 cm abwechselnd links und rechts und verwenden Sie bei Bedarf einen Gummihammer, um die Gummidichtung einzupassen.



Stellen Sie sicher, dass das Moskitonetz nicht zu eng montiert ist, da es sonst nicht richtig schließt.



Entfernen Sie den Sichtschutz und prüfen Sie, ob das Moskitonetz richtig schließt. Andernfalls lösen Sie die Gummidichtung und stellen Sie die Spannung des Gitters ein.

Zum Schluss überstehendes Material abschneiden

! ACHTUNG LACK !